Tekniske data for prosjektorpark Lillestrøm Kultursenter, pr. 01. 02. 2012

type	ansilumen	kontrast	zoom	keystone	lensshift	Fokus/zoom	format	oppløsning	innganger	skyteavstand
Sanyo PLC-XT35L	5000	1000:1	1,31:1	Kun vertikal	Ja Hor./vert.	På fjernkontroll	4:3 XGA 16:9 Std.linse (LNS-S11) Tele (LNS-T10)	1024x768p	BNC,VGA,DVI,RCA S-video, Video Audio inn/ut,USB□ Monitor(VGA) ut	230X306cm: 5,02-6,52m 320x427cm: 7,01-9,09m 137x244cm: 3,97-5,16m 137x244cm 5,17-8,46m
Sanyo PLC-XU75K	2500	450:1	1,20:1	Kun vertikal	Ja Hor./vert.	På fjernkontroll	4:3 XGA 16:9	1024x768p	VGA(x2),monitor, video(phono),USB□ S-video, audio inn/ut	230x306cm: 5,24x6,32m 320x427cm: 7,34-8,84m 137x244cm: 4,16-5,02m
Epson powerlite EMP-7800	3500	700:1	1,35:1	Hor./vert.	nei	Manuell på maskin	4:3 XGA	1024x768p	BNC,VGA,DVI,video, S-video,audio inn/ut	230x306cm: 4,13-5,56m 320x427cm: 5,78-7,79m
Mitsubishi DLP XD400U	2100	2200:1	1,20:1	Hor:/vert. digital	nei	Manuell på maskin	4:3 XGA	1024x768p	HDTV720p,1080p EDTV 480p, component, video, VGA, digital DVI-D	230x306cm: 4,98-6,04m 320x427cm: 7,0-8,45m
Toshiba TLP 670	1300	400:1	1,30:1	Kun vertikal	nei	Manuell på maskin	4:3 XGA	1024x768p	HDTV,video,VGA, S-video,EDTV 480p	230x306cm: 6,05-7,79m 320x427cm: 8,48-10,9m
Dell Bordproj.	DATA MANGLER									DATA MANGLER
BARCO	DATA MANGLER									DATA MANGLER